

Control Solar Diferencial



Incluye 3 Sondas

Control desde
tu Smartphone



Características Técnicas

	MTDC	
	Código	SSATDCS305
ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS	Alimentación	100 - 240VAC
	Consumo de energía / Modo espera	0,5W - 3W/ 0,5 W
	Fusible interno	1 2AT 250V
	Clase de protección	IP40
	Clase de Protección / categoría de sobretensión	II / II
ENTRADAS / SALIDAS	Entrada sensor	4 Pt1000 Margen de medición (-50 C... 300 C)
	Salidas de Relé mecánico (contacto de conmutación)	1 460 VA para AC1 / 460W para AC3
	Relé mecánico (contacto normalmente abierto)	1 460 VA para AC1 / 460W para AC3
	0-10V/PWM salida	1 carga de 10 k Ω / frecuencia de 1 kHz, nivel de 10
MÁXIMA EXTENSIÓN DEL CABLE	Sensor colector	< 30 m
	Otras sondas Pt1000	< 10 m
	0-10V/PWM	< 3 m
	Salidas de conmutación de tensión de red	< 3 m
CONDICIONES AMBIENTALES PERMITIDAS	Funcionamiento del regulador	0°C - 40°C, máx. 85% rel. humedad a 25°C
	Transporte/almacenamiento	0°C - 60°C, no se permite condensación por humedad
OTRAS ESPECIFICACIONES Y DIMENSIONES	Diseño de la cubierta	3-partes, plástico ABS
	Métodos de instalación	Instalación en pared, instalación del panel opcional
	Dimensiones	116 mm x 86 mm x 37 mm
	Pantalla	Pantalla TFT en color, 2,4", 240 x 320 píxeles
	Operación	Entrada táctil (capacitiva)

Variantes hidráulicas

