

Termostato de Inmersión

Simple 0-90°C, con Bulbo Tarado

Características Funcionales

- Termostato de regulación e inmersión simple.
- Interrumpe el aporte de calor cuando la temperatura del agua alcanza el valor de calibración precisado.
- Bulbo sensible con conexión de 1/2" t longitud de 100 mm.
- Con protector de resina a prueba de choque.

Características Técnicas

DESCRIPCIÓN	SIMPLE
Rango T° de regulación	0°C - 90°C.
Diferencial	5°C
T° de bloque	-
Capacidad de contactos	16(5) A 250V ~ 6(1)A 400V.
Alimentación eléctrica	230V
Protección	IP40
CÓDIGO RECAL	TR1130000T



Termostato de Inmersión

Doble 0-90°C, con Bulbo

Características Funcionales

- Termostato de inmersión regulación doble, de bloques con manual de rearme + limitador (calibración fija) a prueba de fallos con reser manual.
- Elemento sensor lleno de líquido adecuado para fluidos PED grupo 2.
- Interrumpe el aporte de calor cuando la temperatura del agua alcanza el valor de calibración precisado.
- Bulbo sensible con conexión de 1/2" t longitud de 110 mm.
- Con protector de resina a prueba de choque con perilla de regulación externa.

Características Técnicas

DESCRIPCIÓN	SIMPLE
Rango T° de regulación	0°C - 90°C.
Diferencial	6°±2°C
Pto. de ajuste calibración fija	85°C
Capacidad de contactos	16(4) A 250V ~ 6(1)A 400V.
Tensión impulsiva nominal	4kV
Límite de T° del cabezal	T85
CÓDIGO RECAL	TR11300002

